

Technische Daten			
		BT010200WPPU	BT010300WPPU
Behälterdurchmesser inkl. Isolierung "D"	mm	603	704
Behälterhöhe "H"	mm	1166	1196
Volumen ohne Wärmetauscher	l	175	257
Gewicht	kg	63	78
Max. zulässiger Betriebsdruck des Speichers	bar	6 bar(g)	
Max. zulässiger Betriebsdruck des Wärmetauschers horní/dolní	bar	10 bar(g)	
Max. zulässige Betriebstemperatur des Speichers	°C	95°C	
Fläche Heizregister	m2	0,9	1,2
Volumen Heizregister	l	6	7,6
Leistung Heizregister (70°/10°/45°)	kw	21	28
Max.Länge vom Heizstab	mm	540	580
Oberflächenbehandlung		Innenbeschichtung aus hochwertiger Emaille; Außenbeschichtung bestehend aus Grundierung und schwarzem Decklack	
Energieeffizienzklasse		B	B
Isolierungsstärke (mm)	mm	50	

Kaltwasserzulauf h1	"	1	
Höhe des Stutzens über dem Boden h1	mm	80	91
Rücklauf Heizregister h4	"	1	1
Höhe des Stutzens über dem Boden h4	mm	235	246
Stutzen h10	mm	420	431
Zirkulation h2	"	3/4	3/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h2	mm	830	841
Eintritt Heizregister h5	"	1	1
Höhe des Stutzens über dem Boden h5	mm	605	616
Auslauf TWW h3	"	1	
Höhe des Stutzens über dem Boden h3	mm	1065	1076
Revisionsflansch mit Elektroheizstab h12	"	6/4"	
Stutzen h13	mm	925	936
Stutzen h14	mm	768	779
Stutzen für Heizstab h11	"	6/4	6/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h11	mm	655	666
Höhe des Flansches über dem Boden h12	mm	280	291

